

Відкритий
міжнародний *УНІВЕРСИТЕТ*
розвитку людини



Open
International *UNIVERSITY*
of Human Development

«УКРАЇНА»

«UKRAINE»

**Інструкція
з охорони праці № 10
під час роботи з ручними візками**

м. Київ

Інструкція з охорони праці під час роботи з ручними візками

Право доступу: Загальнодоступний
Використання: Тільки для внутрішнього використання

Зміст

1	Загальні положення.....	3
2	Вимоги безпеки перед початком роботи.....	4
3	Вимоги безпеки під час роботи	5
4	Вимоги безпеки після закінчення роботи.....	5
5	Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях.....	6

ЗАТВЕРЖДЕНО

Наказ Президента відкритого
міжнародного університету
розвитку людини «Україна»

« ____ » _____ 20__ р. № _____

**Інструкція
з охорони праці № 10
під час роботи з ручними візками**

1 Загальні положення

- 1.1 Дія Інструкції поширюється на всі підрозділи підприємства.
- 1.2 Інструкція діє на протязі 5-ти років з дня затвердження.
За даною інструкцією робітник інструктується перед початком роботи (первинний інструктаж), а потім через кожні 6 місяців (повторний інструктаж).(первинний інструктаж).
Результати інструктажу заносяться в «Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці», в журналі після проходження інструктажу повинен бути підпис особи, яка інструктує, та працівника.
- 1.3 За невиконання даної інструкції працівник несе дисциплінарну, матеріальну, адміністративну та кримінальну відповідальність.
- 1.4 До роботи з ручними візками допускаються особи віком не молодше 18 років, пройшли медичне обстеження, вступний інструктаж з охорони праці, інструктаж на робочому місці та інструктаж з пожежної безпеки.
- 1.5 За невиконання даної інструкції робітник несе дисциплінарну, матеріальну, адміністративну та кримінальну відповідальність.
- 1.6 Працівник повинен:
 - 1.6.1. Виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку.
 - 1.6.2. Не допускати в робочу зону сторонніх осіб.
 - 1.6.3. Не виконувати вказівок, які суперечать правилам охорони праці.
 - 1.6.4. Пам'ятати про особисту відповідальність за виконання правил охорони праці та безпеку товаришів по роботі.
 - 1.6.5. Вміти надавати першу медичну допомогу потерпілим від нещасних випадків.
 - 1.6.6. Вміти користуватись первинними засобами пожежегасіння.
 - 1.6.7. Виконувати правила особистої гігієни.

Інструкція з охорони праці під час роботи з ручними візками

- 1.6.8. Не торкатись електрообладнання, клем та електродроту, арматури загального освітлення, не відкривати дверці електрошаф.
 - 1.6.9. Не включати і не зупиняти (крім аварійних випадків) машини, верстати та механізми, робота на яких не передбачена адміністрацією.
 - 1.6.10. Виконувати тільки ту роботу, яка доручена керівником та за якою він проінструктований.
 - 1.6.11. Не захаращувати робоче місце.
 - 1.6.12. Знати і виконувати вимоги знаків безпеки.
 - 1.6.13. Не залишати без нагляду ручний візок.
 - 1.6.14. Знати розміщення приміщень, діляниць і небезпечні та шкідливі фактори, що мають місце в них.
 - 1.6.15. Пам'ятати про особисту відповідальність за виконання правил охорони праці та безпеку товаришів по роботі.
- 1.7 В процесі роботи на працівника можливий вплив наступних небезпечних і шкідливих виробничих факторів:
- рухомі машини, механізми, незахищені рухомі частини виробничого устаткування; пересувні вироби, заготівлі, матеріали;
 - захаращеність робочих місць інструментом, пристосуванням, матеріалами, деталями;
 - гострі краї, задирки та шорсткість на поверхнях вантажу;
 - незахищені струмоведучі частини електрообладнання (електроустановок);
 - недостатня освітленість робочої зони;
 - підвищений рівень запиленість повітря робочої зони;
 - несправність інструмента, обладнання, пристосувань;
 - падіння деталей, вузлів, агрегатів, інструменту;
 - завантажений візок, який рухається по інерції;
 - фізичні навантаження статичної і динамічної дії;
 - підвищений рівень шуму на робочому місці;
 - знижена температура повітря у холодний період року;
- 1.9. Робітник забезпечується спецодягом та засобами індивідуального захисту по основній професії; при роботі тільки з ручним візком - костюмом (халатом) бавовняним.
- 1.10. Якщо робітник при роботі з візком поєднує іншу роботу, то він повинен бути проінструктований по безпечному виконанню цих робіт.
- 1.11. Швидкість руху візків з вантажем та без вантажу має бути не більше 5 км/год.
- 1.12. Зусилля, прикладене для пересування візка з вантажем, не повинно перевищувати для чоловіків 15 кг, для жінок - 10 кг.

2 Вимоги безпеки перед початком роботи

- 2.1. Отримати завдання від керівника роботи.
- 2.2. Привести до ладу спецодяг, застібнути або обв'язати рукава, заправити одяг таким чином, щоб кінці його не розвівались. Забороняється працювати в легкому взутті (тапочки, босоніжки тощо).
- 2.3. Уважно оглянути робоче місце, прибрати все, що заважає роботі.
- 2.4. Впевнитись в тому, що робоче місце достатньо освітлене, а світло не буде засліплювати очі.
- 2.5. Провести ретельний огляд візка, перевірити надійність гальма, запірних пристроїв, механізму рукоятки для підйому та фіксації платформи тощо.
- 2.6. Про всі виявлені несправності візка повідомити керівника робіт. До усунення несправностей роботу не розпочинати.

3 Вимоги безпеки під час роботи

- 3.1. Стежити за тим, щоб візки були справні: платформи не перекошені, колеса надійно закріплені, ободи мали пружне, непошкоджене та недеформоване покриття.
- 3.2. Стежити за справністю, стійкістю платформ (стелажів).
- 3.3. Укладати вантаж на платформи (стелаж) візків рівними та щільними рядами однакової висоти так, щоб він не виступав за габарити платформи. Ящики слід укладати «в перев'язку», щоб виключити розвалювання штабеля.
- 3.4. Не навантажувати візки вантажем вище рівня очей транспортувальника (160 см від рівня підлоги). При пересуванні візка вантаж має не заважати спостереженню за шляхом проїзду.
- 3.5. Під час пересування візок треба тримати тільки за рукоятку голоблі або за поручні, а не за краї бокових стінок. Візок належить тягти за собою, а при спусканні похилою площиною пускати попереду себе.
- 3.6. Під час роботи на триколісних візках стежити за тим, щоб на поворотах під час руху по нерівній підлозі, а також при укладанні вантажу візок не перевернувся.
- 3.7. Під час опускання платформи (на візках з підйомною платформою) бути уважним та обережним, міцно тримати підйомний важіль при визволенні клямки доти, доки платформа не спуститься до фіксованого положення.
- 3.8. Під час переміщення легкозаймистих рідин, балонів з газами, горючих матеріалів палити забороняється.
- 3.9. Виконуючи роботу сумісно з декількома особами, узгоджувати свої дії з діями товаришів по роботі.
- 3.10. Під час переміщення вантажів в ящиках для запобігання пораненню рук виступаючі цвяхи і кінці залізної обв'язки необхідно загинати.
- 3.11. Під час перевезення і розвантажування вантажів не захаращувати проходи, проїзди.
- 3.12. Під час установки на візок контейнера необхідно слідкувати, щоб виключалось його перекидання.
- 3.13. Забороняється:
 - Працювати з несправними візками (не обертається або відсутнє колесо, перекошена платформа і т.д.) та при явних дефектах в покритті підлоги (ями, щілини, виступи).
 - Підтримувати попереду навантажених візків при спусканні похилою площиною.

- Підставляти ноги під колеса при зупинці візка.
- Відчиняти входні двері в проїздах ударом об них візка.
- Сідати на візки під час руху та кататися на них.
- Користуватися піддонами з деформованими ніжками (опорами).

4 Вимоги безпеки після закінчення роботи

- 4.1. Ретельно очистити візок від бруду і пилу, змастити колеса і поставити візок у відведене місце. Голоблю зафіксувати рукояткою у вертикальному положенні спе.
- 4.2. Зняти спецодяг, повісити його у спеціально призначене для нього місце.
- 4.4. Вимити руки і обличчя теплою водою з милом; при можливості прийняти душ.
- 4.5. Забороняється мити руки в мастилі, бензині, гасі і витирати їх ганчір'ям, тирсою, стружкою.
- 4.6. Повідомити керівника робіт про всі недоліки, які були в процесі роботи.

5 Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

- 5.1. Причини, які можуть викликати аварійну ситуацію: ураження електричним струмом, розвалювання вантажу, поранення об гострі частини вантажу, дії транспортних засобів, недостатньої освітленості робочої зони, наявність шкідливих речовин в робочій зоні, статичних та динамічних перевантажень та інше.
- 5.2. Якщо склалась ситуація, що може призвести до аварії або нещасного випадку, слід негайно припинити роботу, відключити електроенергію, джерело живлення пневмоінструменту; огородити небезпечну зону; не допускати в неї сторонніх осіб, повідомити про те, що сталося, керівника робіт.
- 5.3. Якщо є потерпілі, надавати їм першу медичну допомогу; при необхідності, викликати швидку медичну допомогу.
- 5.4. Надання першої медичної допомоги.

5.4.1. Надання першої допомоги при ураженні електричним струмом.

При ураженні електричним струмом необхідно негайно звільнити потерпілого від дії електричного струму, відключивши електроустановку від джерела живлення, а при неможливості відключення - відтягнути його від струмоведучих частин за одяг або застосувавши підручний ізоляційний матеріал.

При відсутності у потерпілого дихання і пульсу необхідно робити йому штучне дихання і непрямий (зовнішній) масаж серця, звернувши увагу на зіниці. Розширені зіниці свідчать про різке погіршення кровообігу мозку. При такому стані оживлення починати необхідно негайно, після чого викликати швидку медичну допомогу.

5.4.2. Перша допомога при пораненні.

Для надання першої допомоги при пораненні необхідно розкрити індивідуальний пакет, накласти стерильний перев'язочний матеріал, що міститься у ньому, на рану і зав'язати її бинтом.

Якщо індивідуального пакету якимсь чином не буде, то для перев'язки необхідно використати чисту носову хустинку, чисту полотняну ганчірку і т. ін. На те місце ганчірки, що приходиться безпосередньо на рану, бажано накапати декілька крапель настойки йоду, щоб одержати пляму розміром більше рани, а

після цього накласти ганчірку на рану. Особливо важливо застосовувати настойку йоду зазначеним чином при забруднених ранах.

5.4.3. Перша допомога при переломах, вивихах, ударах.

При переломах і вивихах кінцівок необхідно пошкоджену кінцівку укріпити шиною, фанерною пластинкою, палицею, картоном або іншим подібним предметом. Пошкоджену руку можна також підвісити за допомогою перев'язки або хустки до шиї і прибинтувати до тулуба.

При переломі черепа (несвідомий стан після удару голови, кровотеча з вух або роту) необхідно прикласти до голови холодний предмет (грілку з льодом або снігом, чи холодною водою) або зробити холодну примочку.

При підозрінні перелому хребта необхідно потерпілого покласти на дошку, не підіймаючи його, чи повернути потерпілого на живіт обличчям униз, наглядаючи при цьому, щоб тулуб не перегинався, з метою уникнення ушкодження спинного мозку.

При переломі ребер, ознакою якого є біль при диханні, кашлю, чханні, рухах, необхідно туго забинтувати груди чи стягнути їх рушником під час видиху.

5.4.4. Перша допомога при опіках кислотами і лугами.

У разі попадання кислоти або лугу на шкіру необхідно ретельно промити місце ураження водою на протязі 15-20 хвилин, після цього пошкоджену кислотою поверхню обмити 5 %- ним розчином питної соди, а обпечену лугом - 3%-ним розчином борної кислоти або 3 %- ним розчином оцтової кислоти.

У разі попадання на слизову оболонку очей кислоти або лугу необхідно очі ретельно промити водою на протязі 15-20 хвилин, обмити 5 %- ним розчином питної соди (у разі попадання кислоти), а обпечену лугом - 3 %- ним розчином борної кислоти або 3 %- ним розчином оцтової кислоти.

У разі попадання на слизову оболонку очей кислоти або лугу необхідно очі ретельно промити водою на протязі 15-20 хвилин, після цього промити 2 %- ним розчином питної соди (у разі попадання кислоти), а у разі ураження очей лугом - 2 %- ним розчином борної кислоти.

При опіках порожнини рота лугом необхідно полоскати рот 3 %- ним розчином оцтової кислоти або 3 %- ним розчином борної кислоти, при опіках кислотою - 5 %- ним розчином питної соди.

У разі попадання кислоти в дихальні шляхи необхідно дихати розпиленням за допомогою пульверизатора 10 %- ним розчином питної соди, при попаданні лугу - розпиленням 3 %- ним розчином оцтової кислоти.

5.4.5. Перша допомога при теплових опіках.

При опіках вогнем, парою, гарячими предметами ні в якому разі не можна відкривати пухирі, які утворюються, та перев'язувати опіки бинтом.

При опіках першого ступеня (почервоніння) обпечене місце обробляють ватою, змоченою етиловим спиртом.

При опіках другого ступеня (пухирі) обпечене місце обробляють спиртом або 3%-вим марганцевим розчином.

При опіках третього ступеня (зруйнування шкіряної тканини) накривають рану стерильною пов'язкою та викликають лікаря.

5.4.6. Перша допомога при кровотечі.

– Підняти поранену кінцівку вгору.




– Рану закрити перев'язочним матеріалом (із пакета), складеним у клубочок, придавити її зверху, не торкаючись самої рани, потримати на

Інструкція з охорони праці під час роботи з ручними візками

протязі 4-5 хвилин. Якщо кровотеча зупинилася, не знімаючи накладеного матеріалу, поверх нього покласти ще одну подушечку з іншого пакета чи кусок вати і забинтувати поранене місце (з деяким натиском).

- У разі сильної кровотечі, яку не можна зупинити пов'язкою, застосовується здавлювання кровоносних судин, які живлять поранену область, за допомогою згинання кінцівок в суглобах, а також пальцями, джгутом або закруткою. У разі великої кровотечі необхідно терміново викликати лікаря.

- 5.5. У разі виникнення пожежі викликати пожежну частину та приступити до її гасіння первинними засобами пожежогасіння.
- 5.6. Виконувати всі вказівки керівника робіт по усуненню небезпечної ситуації.

Розроблено:		
Головний енергетик		О. І. Коновал
Погоджено:		
Інженер з охорони праці		О. В. Козачок
Начальник юридичного відділу		В. І. Шамрай