

Відкритий  
міжнародний УНІВЕРСИТЕТ  
розвитку людини  
"УКРАЇНА"



Open  
International UNIVERSITY  
of Human Development

"UKRAINE"

---

**Інструкція  
з охорони праці № 15  
для прибиральника службових приміщень**

м. Київ

**Статус:** Затверджений  
**Право доступу:** Загальнодоступний  
**Використання:** Тільки для внутрішнього використання

**Зміст**

1	ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.....	3
2	ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ.....	4
3	ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ .....	5
4	ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ.....	6
5	ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ .....	6

## ЗАТВЕРЖЕНО

Наказом Президента  
Відкритого міжнародного університету  
Розвитку людини «Україна»

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ р. № \_\_\_\_\_

### Інструкція з охорони праці № 15 для прибиральника службових приміщень 1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1 . Дія інструкції поширюється на всі підрозділи підприємства.
- 1.2 За даною інструкцією прибиральник службових приміщень (далі - прибиральник) інструктується перед початком роботи (первинний інструктаж), а потім через кожні 6 місяців (повторний інструктаж).  
Результати інструктажу заносяться в «Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці», в журналі після проходження інструктажу повинні бути підписи особи, яка інструктує, та прибиральника.
- 1.3 Інструкція діє на протязі 5-х років з дня затвердження.
- 1.4 Власник повинен застрахувати прибиральника від нещасних випадків та професійних захворювань.  
В разі пошкодження здоров'я прибиральника з вини власника, він (прибиральник) має право на відшкодування заподіяної йому шкоди.
- 1.5 За невиконання даної інструкції прибиральник несе дисциплінарну, матеріальну, адміністративну та кримінальну відповідальність.
- 1.6 До роботи прибиральником службових приміщень допускаються особи, які пройшли вступний інструктаж з охорони праці, інструктаж на робочому місці та інструктаж з пожежної безпеки.
- 1.7 Прибиральник зобов'язаний:
  - виконувати правила внутрішнього розпорядку;
  - дотримуватись вимог охорони праці, виробничої санітарії, гігієни праці і протипожежної безпеки;
  - працювати у виданому спецодязі та користуватися засобами індивідуального захисту;
  - дотримуватися технологічної дисципліни;

- працювати тільки справним інструментом та обладнанням;
  - виконувати тільки ту роботу, яка доручена керівником робіт (начальником цеху, майстром) та з якої проінструктований;
  - не допускати на робоче місце сторонніх осіб;
  - вживати заходів до негайного усунення причин і умов, які перешкоджають виконанню робіт і негайно повідомляти начальника дільниці, майстра;
  - дбати про особисту безпеку і здоров'я, а також про здоров'я і безпеку оточуючих людей в процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території підприємства;
  - вміти користуватися первинними засобами пожежегасіння;
  - знати і вміти подавати першу (долікарську) допомогу потерпілим.
- 1.8 На прибиральника під час роботи можуть впливати такі небезпечні і шкідливі виробничі фактори:
- підвищене фізичне навантаження;
  - несприятливі погодні умови;
  - зашарпаність робочої зони;
  - ураження електричним струмом;
  - протяги;
  - падіння з висоти;
  - недостатнє освітлення робочої зони;
  - токсична та подразнююча дія через органи дихання, шкіру та слизові оболонки миючих розчинів, паст для догляду за підлогою.
- 1.9 Прибиральник забезпечується спецодягом: халат бавовняний, рукавиці комбіновані; при митті підлоги і місце загального користування додатково: чоботи гумові, рукавиці гумові.
- 1.10 Прибиральник не допускається до роботи в наступних випадках:
- з появою на роботі в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння;
  - за відсутності спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту відповідно до діючих норм і правил з охорони праці;
  - при хворобливому стані;
  - при порушенні правил, норм і інструкцій з охорони праці.

## 2 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

- 2.1 Одягти спецодяг, акуратно його заправити, не допускаючи звисаючих кінців, застібнути рукава, волосся прибрати під головний убір.
- 2.2 Перевірити справність механічних засобів для прибирання (пилососи, натирачі підлоги, прибиральні машини тощо).

- 2.3 При прибиранні приміщення біля електроприладів впевнитись, що вони вимкнені.
- 2.4 Про всі виявлені недоліки доповісти керівнику робіт і не приступати до роботи до їх усунення.

### 3 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ

- 3.1 Користуватися тільки справними пилососами, натирачами підлоги, прибиральною машиною тощо.
- 3.2 Під час роботи необхідно уникати протягів.
- 3.3 Прибирати сміття безпосередньо руками не дозволяється.  
Прибирання в вечірній час, а також в затемненому приміщенні без достатнього освітлення не дозволяється.
- 3.4 Щоб замінювати плавкі вставки запобіжників під напругою електрик повинен у захисних окулярах та діелектричних рукавицях, користуючись ізолюючими кліщами.
- 3.5 При переміщенні столів, шаф та іншого інвентарю і меблів з їх поверхні необхідно зняти предмети, які можуть впасти.
- 3.6 При митті вікон не ставати на підвіконня, а користуватися для цього спеціальною розсувною драбинкою. Драбинка має бути справною, мати щаблі, скріплені тятивами, а не прибиті цвяхами.  
Щаблі мають бути без тріщин і відколів, тятиви - мати верхні та нижні стяжні болти.  
На кінцях драбинки мають бути гумові башмаки або загострені металеві наконечники, що запобігають ковзанню її по підлозі (драбинку необхідно випробувати на статичне навантаження).
- 3.7 Не можна користуватись замість драбинок випадковими предметами.
- 3.8 Виносити відходи і сміття з приміщення тільки в спеціальних ящиках у відведене для цього місце.
- 3.9 Протирати електроприлади, пускові апарати та інше дозволяється тільки після зняття напруги.
- 3.10 Забороняється:
  - Робити прибирання біля працюючого обладнання.
  - Зупиняти чи пускати обладнання, а також витирати його під час роботи.
  - Використовувати для миття віконних рам, меблів тощо бензин, гас, ацетон, скипидар та інші легкозаймисті і горючі рідини.
  - Розводити бензином, скипидаром або іншими легкозаймистими рідинами пасту для натирання підлоги.
  - Розігрівати пасту для натирання підлоги на відкритих електроплитках (розігрівання пасти для натирання підлоги допускається на закритій електроплитці в металевому посуді на водяній бані).
  - Класти на електроприлади та нагрівальні пристрої та залишати в проходах, дверних отворах тощо ганчірки, мітли та інші предмети.
  - Витирати вимикачі струму, електропроводку, штепсельні розетки.
  - Зливати в каналізацію розчинники паст.

- Сушити ганчірки або спецодяг на приладах опалювальної системи.
  - Залишати після прибирання приміщення з включеним освітленням.
- 3.11 В туалетах мити підлогу розчином хлорного вапна (дві столові ложки на відро води), користуючись засобами індивідуального захисту. Не залишати розведене (кашоподібне) хлорне вапно в закритому приміщенні, а також не заливати його гарячою водою для запобігання інтенсивному утворенню шкідливих газів
- 3.12 Раковини умивальників і унітазів мити гарячою водою з содою (3-5%-ний розчин) чи спеціальними миючими розчинами.
- 3.13 . Переносити гарячу воду тільки у відрах, закритих кришками.
- 3.14 Порядок повідомлення адміністрації про нещасний випадок:
- про кожний нещасний випадок потерпілий або працівник, який його виявив, чи інша особа – свідок нещасного випадку, повинні негайно повідомити безпосереднього керівника робіт (начальника дільниці, майстра) і вжити заходів до надання необхідної допомоги потерпілому. У разі настання нещасного випадку безпосередній керівник робіт (начальник дільниці, майстер) зобов'язаний:
  - терміново організувати надання першої медичної допомоги потерпілому, забезпечити у разі необхідності його доставку до лікувально-профілактичного закладу;
  - повідомити про те, що сталося, роботодавця, службу охорони праці;
  - зберегти до прибуття комісії з розслідування (комісії із спеціального розслідування) нещасного випадку обстановку на робочому місці та устаткування у такому стані, в якому вони були на момент нещасного випадку (якщо це не загрожує життю та здоров'ю інших працівників і не призведе до більш тяжких наслідків), а також вжити заходів до недопущення подібних випадків.

#### **4 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ**

- 4.1. Всі прибиральні механізми, інструменти, драбинки тощо прибрати у відведене для них місце.
- 4.2. Зняти спецодяг та засоби індивідуального захисту, покласти у відведене для них місце. При забрудненні засобів індивідуального захисту їх необхідно помити.
- 4.3. Якщо робота виконується в неробочій час, перевірити чи вимкнені електроприлади, освітлення, закриті водопровідні крани.
- 4.4. Вимити теплою водою з милом руки та обличчя. При можливості прийняти душ.
- 4.5. Доповісти керівнику робіт про всі недоліки, які мали місце під час роботи.

#### **5 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ**

- 5.1. У разі виникнення аварії або ситуації, яка може призвести до аварії, нещасного випадку (падіння предметів, ураження електричним струмом, опіки, поранення та інше), треба негайно припинити роботу, відключити верстати від електромережі, огородити небезпечну зону, не допускати в неї сторонніх осіб.
- 5.2. Повідомити про те, що сталося, керівника робіт.

- 5.3. Якщо є потерпілі, то необхідно надати їм першу медичну допомогу; викликати медпрацівника або швидку медичну допомогу, чи вжити заходів щодо транспортування потерпілого в найближчий медичний заклад. Допомога потерпілому, надана не медпрацівником не повинна замінити допомогу з боку медперсоналу, та повинна надаватися лише до прибуття лікаря.
- 5.4. Надання першої медичної допомоги:
- 5.4.1. Надання першої медичної допомоги при ураженні електричним струмом:
- у разі ураження електричним струмом необхідно негайно звільнити потерпілого від дії електричного струму, відключивши електроустановку від джерела живлення, а при неможливості відключення – відтягнути його від струмоведучих частин за одяг або застосувавши підручний ізоляційний матеріал.
  - у разі відсутності у потерпілого дихання і пульсу необхідно робити йому штучне дихання і непрямий (зовнішній) масаж серця, звернувши увагу на зіниці. Розширені зіниці свідчать про різке погіршення кровообігу мозку. При такому стані необхідно негайно приступити до оживлення потерпілого і викликати швидку медичну допомогу.
- 5.4.2. Перша допомога при пораненні:
- Для надання першої допомоги при пораненні необхідно розкрити індивідуальний пакет, накласти стерильний перев'язочний матеріал, що міститься у ньому, на рану і зав'язати її бинтом.
  - Якщо індивідуального пакету якимсь чином не буде, то для перев'язки необхідно використати чисту носову хустинку, чисту полотняну ганчірку і т. ін. На те місце ганчірки, що приходить безпосередньо на рану, бажано накапати декілька крапель настойки йоду, щоб одержати пляму розміром більше рани, а після нього накласти ганчірку на рану. Особливо важливо застосовувати настойку йоду зазначеним чином при забруднених ранах.
- 5.4.3. Перша допомога при переломах, вивихах, ударах:
- при переломах і вивихах кінцівок необхідно пошкоджену кінцівку укріпити шиною, фанерною пластикою, палицею, картоном або іншим подібним предметом.
  - пошкоджену руку можна також підвісити за допомогою перев'язки або хустки до шиї і прибинтувати до тулуба.
  - при переломі черепа (несвідомий стан після удару голови, кровотеча з вух або роту) необхідно прикласти до голови холодний предмет (грілку з льодом або снігом, чи холодною водою) або зробити холодну примочку.
  - при підозрінні перелому хребта необхідно потерпілого покласти на дошку, не підіймаючи його, чи повернути потерпілого на живіт обличчям униз, наглядаючи при цьому, щоб тулуб не перегинався, з метою уникнення ушкодження спинного мозку.
  - при переломі ребер, ознакою якого є біль при диханні, кашлю, чханні, рухах, необхідно туго забинтувати груди чи стягнути їх рушником під час видиху.
- 5.5. Причинами пожеж можуть бути:
- порушення режиму технологічних процесів;
  - порушення правил експлуатації електроустаткування;
  - застосування відкритого вогню;
  - недоліки в пристрої і порушення правил експлуатації установок і приладів;
  - самозаймання деяких речовин основного і допоміжного виробництва;

- розряди статичної електрики;
  - недотримання вимог протипожежної безпеки при проведенні ремонтних робіт із застосуванням газу та електрозварювання;
  - іскри механічного походження.
- 5.6. При виникненні пожежі або загоряння повідомити про пожежу пожежно-рятувальну службу за тел. 101, керівника робіт (начальника дільниці, майстра) вжити необхідних заходів до евакуації людей і приступити до гасіння пожежі наявними в цеху або на робочому місці засобами пожежегасіння (вогнегасник, внутрішній пожежний кран, пісок, тощо).
- 5.7. Під час ліквідації загоряння або пожежі гасити електроустановки слід вуглекислотними вогнегасниками, сухим піском, щоб уникнути ураження електричним струмом.

РОЗРОБЛЕНО:

Начальник управління матеріально-технічного забезпечення



підпис

**В. В. Кириленко**

прізвище

УЗГОДЖЕНО:

Провідний інженер з охорони праці



підпис

**О.В. Козачок**

прізвище

Начальник юридичного відділу



підпис

**В. І. Шамрай**

прізвище